



Projektnamn

Datum

20260407

Produkt

STEEL 1001

**Våtfilm i millimeter**

**0.271**

Torrfilm i millimeter

0.178

Färgmängd gram/m<sup>2</sup>

356

Färgmängd Kg

26

M<sup>2</sup>

72.8

*Beräknat på:*

*Typ*

*Oppna balkar*

*Balk/Pelare*

*HEA220, 3-sid*

*Meter*

*70*

*F/A värde*

*165*

*Brandklass*

*R30*

*Kritisk ståltemperatur*

*600*



Projektnamn Azk  
Datum 20260407  
Produkt STEEL 1001

**Våtfilm i millimeter 0.913**

Torrfilm i millimeter 0.6  
Färgmängd gram/m<sup>2</sup> 1201  
Färgmängd Kg 23.8  
M2 19.8

*Beräknat på:*

*Typ Oppna pelare*  
*Balk/Pelare U200, 4-sid*  
*Meter 30*  
*F/A värde 205*  
*Brandklass R60*  
*Kritisk ståltemperatur 600*



Projektnamn Azk  
Datum 20260407  
Produkt Steel 1001

Balk	Längd	Brandklass	°C	m2	Torrfilm	Våtfilm	Gram/m2	Kg
HEA220	70	30	600	72.8	0.178	0.271	356	26
U200	30	60	600	19.8	0.6	0.913	1201	23.8

**Total Färgmängd i Kilo 49.8**

**Total M2 92.6**